



Eucalene - Beschermingsbuizen voor kabels volgens DIN 8074 uit polyethylen van hoge dichtheid (PEHD)

Quality label : n.a.

Grondstoff : PE HD

nominale druk: n.a.

Kleur : RAL 9005 zwart

buisseinden twee gladde einden

Art. n° : 6766468

Afmetingen

nominale afmeting (mm) : 160 x 14,6 SDR: 11 Lengte (m) : 12

gemiddelde buitendiameter min: 160,0

Wanddikte min : 14,6

gemiddelde buitendiameter max : 161

Wanddikte max : 16,3

Onrondheid min :

approx. gewicht (g/m) : 6.743

Onrondheid max : 3,2

max trekkracht (MPa) : 8 = Kgf : 5.439

physikalische karakteristieken

Norm

Voorgeschreven waarde en eenheid

Massadichtheid

ISO 1183

min 0,930 g/cm³

Smeltindex MFI 190/5

ISO 1133

min 0,2 max
1,3 g/10 m

Trekproeven rek bij breuk

ISO 6259-1 und 2

min 350 %

Inwendige spanningen

EN 743 Method. B 110°C

max 3%

Thermische lineaire
uitzettingscoëfficiënt

DIN 8075 / DIN 53752

~0,2 mm/m.°C (0 -
70°C)

Bedrukking : EUPEN PEHD GAINÉ-MANTELBUIS-KABELSCHUTZ - 160 x 14,6 - SDR 11 DIN 8074 Woche/Jahr-Extruder

buizen / krat : 17

m / krat : 204

rol / Pal :



Tel.: +32(0)87.59.77.00
Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

Malmedyer Straße 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
MwSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
HR - RC - HR Eupen 60 426

Deze gegevens zijn op dit moment van toepassing en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging gewijzigd worden.